**5SL6510-7**




- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

## SENTRON 5SL6 – мини‑автомат Siemens

Мини‑автоматический выключатель Siemens SENTRON 5SL6 предназначен для надёжной защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замывания в жилых и коммерческих объектах. Компактный корпус и высокие технические характеристики делают его идеальным выбором для распределительных щитов любого типа.

### Ключевые преимущества:

- Номинальное напряжение 230/400 В AC, отключающая способность 6 кА
- Кривая срабатывания B или C для разных условий нагрузки
- Модульная конструкция: однополюсные и многополюсные версии (1P, 2P, 3P, 3P+N)
- Индикация срабатывания и лёгкая замена на DIN‑рейке 35 мм
- Соответствие международным стандартам IEC/EN 60898‑1

### Технические характеристики:

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | 5SL6xxx‑7 |
| Номинальный ток | 1 … 63 A |
| Число полюсов | 1P, 2P, 3P, 3P+N |
| Отключающая способность | 6 kA при 230/400 V AC |
| Кривая срабатывания | B, C |
| Монтаж | DIN‑рейка 35 мм |
| Габариты (Д×Ш×Г) | 90 × 18 × 76 мм (1P), 90 × 36 × 76 мм (2P), 90 × 54 × 76 мм (3P), 90 × 72 × 76 мм (3P+N) |
| Стандарты | IEC/EN 60898‑1 |

### Сравнение моделей серии 5SL6

| Модель | Полюсов | Ширина (мм) | Макс. ток (A) | Кривая |
|---|---|---|---|---|
| 5SL6 1□7 | 1P | 18 | 1□63 | B, C |
| 5SL6 2□7 | 2P | 36 | 1□63 | B, C |
| 5SL6 3□7 | 3P | 54 | 1□63 | B, C |
| 5SL6 3+N□7 | 3P+N | 72 | 1□63 | B, C |

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем

