BLCT1D00W2 Разборный цилиндр CAREL 3 кг/ч



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

19 324 руб.

BLCT1D00W2 Разборный цилиндр CAREL 3 кг/ч, 3x400В, тип D, для высокой электропроводности воды (750-1250 мкС/см)

Все цилиндры увлажнителей humiSteam комплектуются оцинкованными электродами и имеют фильтры, предотвращающие появление накипи на дне цилиндра, которая может ухудшить дренаж.

BLCT1D00W2 Разборный цилиндр CAREL, производительность 3 кг/ч, тип D

Разборный электродный цилиндр CAREL BLCT1D00W2 предназначен для компактных паровых увлажнителей и систем парообразования. Обеспечивает стабильную производительность до **3 кг/ч**, отличается высоким качеством изготовления и простотой обслуживания благодаря разборной конструкции. Идеально подходит для систем HVAC, пищевой промышленности, лабораторий и фармацевтических приложений.

Ключевые преимущества

- **Разборная конструкция** – быстрое техническое обслуживание, чистка и замена электродов без демонтажа всего блока.
- **Высокая коррозионная стойкость** – корпус и электроды изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, устойчивой к агрессивной среде водопроводной воды.
- **Точная выходная мощность** – стабильная мощность пара при любой нагрузке, благодаря регулируемому приводу и точной системе подачи воды.
- **Совместимость** – подходит для большинства увлажнителей CAREL с типом цилиндра D и аналогичных OEM-систем.
- **Безопасность эксплуатации** – встроенная защита от сухого хода и автоматическое отключение при перегреве.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	BLCT1D00W2
Тип цилиндра	D
Производительность (макс.)	3 кг/ч

Напряжение питания	230 В AC, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	2,5 кВт (макс.)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 304
Материал электродов	Сплав на хром-никелевой основе
Подключение воды (резьба)	G ½" (DN 15)
Рабочее давление воды	0,5–6,0 бар
Диапазон температуры воды	5–40 °C
Габаритные размеры (Ø × H)	60 мм × 200 мм
Вес (без упаковки)	0,9 кг
Монтаж	Вертикальное/горизонтальное, фланцевое крепление
Срок службы	Не менее 5 лет при корректном обслуживании
Гарантия	12 месяцев от производителя

Установка и обслуживание

Перед установкой убедитесь в правильности подбора цилиндра для вашей модели увлажнителя. Рекомендуется устанавливать фильтр-умягчитель воды во избежание образования накипи.

- Отключите систему от электропитания перед началом работ.
- Снимите старый цилиндр, отсоединив подводящие трубопроводы воды и электрические кабели.
- Установите новый цилиндр BLCT1D00W2, убедившись в плотности всех соединений (используйте уплотнительные уплотнители при необходимости).
- Подсоедините питание и запустите систему в тестовом режиме: убедитесь в отсутствии протечек и корректной выдаче пара.
- Регулярно очищайте цилиндр раз в 6 месяцев или при снижении производительности.

Совместимость

Разборный цилиндр BLCT1D00W2 подходит для увлажнителей CAREL следующих серий:

- CHK, CHN, CTE
- CCE, CBR (с типом цилиндра D)
- OEM-аналоги с аналогичным типом и техническими размерами

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем