

Датчик THERMasgard DTF NI1000TK5000



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

3 363 руб.

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! THERMasgard DTF NI1000TK5000 Арт. № 1101-6051-0001-000

EAN 4 251325 605432 Датчик THERMASGARD DTF — небольшой встраиваемый термометр сопротивления с пассивным выходом для скрытой установки. Встраивается преимущественно в подвесные потолки или стены из гипсокартона и великолепно вписывается в общий архитектурный дизайн. Предназначен для измерения температуры над поверхностью. Sensor Ni1000TK5000 Класс допуска чувствительного элемента Класс В Допустимое отклонение датчика $\pm 0.4\%$ при $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ТКС $5\ 000\ \text{ppm/K}$ максимальный измерительный ток $< 2,0\ \text{mA}$ Класс защиты III(согласно EN 60529) Нормы IP 30 (nach EN 60529) Schaltungsart 4-Leiteranschluss

Klemme 1 / 2: +

(gelb markiert, Litzenfarben: rot/braun)

Klemme 3/4: -

(schwarz markiert, Litzenfarben: schwarz/orange) допустимая температура (при эксплуатации) $-20 \dots 90\text{ }^{\circ}\text{C}$

допустимая влажность воздуха (при эксплуатации) $< 95\%$, без конденсата $< 95\%$ г. Н.,

nicht kondensierende Luft допустимая температура (при хранении) $-60 \dots 150\text{ }^{\circ}\text{C}$ Корпус ПК,

Сигнальный белый (аналогичен RAL 9003) Монтаж в запотолочное пространство; вырез в потолке: $O=30$

мм, крышка $O=35$ мм Монтажподключение In der Zwischendecke,

Deckenausschnitt $O = 30\ \text{mm}$,

Abdeckung $O = < 35\ \text{mm}$ Степень защиты (IP) 20 (согласно EN 60529) Кабельный материал LiYY

(ПВХ) Сопротивление изоляции $100\ \text{M}$,

bei $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ (500V DC) Anschlusskabel PVC, LiYY, $4 \times 0,14\ \text{mm}^2$,

Enden abisoliert mit Aderendhulsen,

KL = ca. 2 m (andere Längen optional)