

Датчик THERMasgard DTF PT1000



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

3 246 руб.

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! THERMasgard DTF PT1000 Арт. № 1101-6050-5001-000

EAN 4 251325 605418 Датчик THERMASGARD DTF — небольшой встраиваемый термометр сопротивления с пассивным выходом для скрытой установки. Встраивается преимущественно в подвесные потолки или стены из гипсокартона и великолепно вписывается в общий архитектурный дизайн. Предназначен для измерения температуры над поверхностью. Sensor PT1000 Класс допуска чувствительного элемента Класс В Допустимое отклонение датчика $\pm 0.3\%$ при $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ согласно DIN EN 60751 ТКС 3 850 ppm/K максимальный измерительный ток $< 0,1\text{--}0,3\text{ mA}$ Класс защиты III(согласно EN 60529) Нормы IP 30 (nach EN 60529) Schaltungsart 4-Leiteranschluss

Klemme 1 / 2: +

(gelb markiert, Litzenfarben: rot/braun)

Klemme 3/4: -

(schwarz markiert, Litzenfarben: schwarz/orange) допустимая температура (при эксплуатации) $-20 \dots 90$

$^{\circ}\text{C}$ допустимая влажность воздуха (при эксплуатации) $< 95\%$, без конденсата $< 95\%$ г. Н.,

nicht kondensierende Luft допустимая температура (при хранении) $-50 \dots 600\text{ }^{\circ}\text{C}$ Корпус ПК,

Сигнальный белый (аналогичен RAL 9003) Монтаж в запотолочное пространство; вырез в потолке: $O=30$

мм, крышка $O=35$ мм Монтажподключение In der Zwischendecke,

Deckenausschnitt $O = 30$ mm,

Abdeckung $O = < 35$ mm Степень защиты (IP) 20 (согласно EN 60529) Кабельный материал LiYY

(ПВХ) Сопротивление изоляции 100 M,

bei $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ (500V DC) Anschlusskabel PVC, LiYY, $4 \times 0,14\text{ mm}^2$,

Enden abisoliert mit Aderendhulsen,

KL = ca. 2 m (andere Längen optional)