Датчик THERMasgard DTF PT1000

- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

3 332 руб.

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! THERMasgard DTF PT1000 Арт. № 1101-6050-5001-000
EAN 4 251325 605418 Датчик THERMASGARD DTF — небольшой встраиваемый термометр сопротивления с пассивным выходом для скрытой установки. Встраивается преимущественно в подвесные потолки или стены из гипсокартона и великолепно вписывается в общий архитектурный дизайн. Предназначен для измерения температуры над поверхностью. Sensor PT1000 Класс допуска чувствительного элемента Класс B Допустимое отклонение датчика ±0.3 % при 0 °C согласно DIN EN 60751 ТКС 3 850 ppm/K максимальный измерительный ток < 0,1–0,3 мА Класс защиты III(согласно EN 60529) Нормы IP 30 (nach EN 60529) Schaltungsart 4-Leiteranschluss
Klemme 1 / 2: +
(gelb markiert, Litzenfarben: rot/braun)
Klemme 3/4: -
(schwarz markiert, Litzenfarben: schwarz/orange) допустимая температура (при эксплуатации) -20 ... 90 °C допустимая влажность воздуха (при эксплуатации) < 95 %, без конденсата < 95 % г. Н., nicht kondensierende Luft допустимая температура (при хранении) -50 ... 600 °C Корпус ПК, Сигнальный белый (аналогичен RAL 9003) Монтаж в запотолочное пространство; вырез в потолке: O=30 мм, крышка O=35 мм Монтажподключение In der Zwischendecke,
Deckenausschnitt O = 30 mm,
Abdeckung O = < 35 mm Степень защиты (IP) 20 (согласно EN 60529) Кабельный материал LiYY (ПВХ) Сопротивление изоляции 100 M,
bei +20 °C (500V DC) Anschlusskabel PVC, LiYY, 4 x 0,14 mm2,
Enden abisoliert mit Aderendhulsen,
KL = ca. 2 m (andere Langen optional)

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем