

F201MA0000SP Цилиндр CAREL F201MA

- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

5 192 руб.

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя!

F201MA0000 Неразборный цилиндр CAREL

Неразборный электродный цилиндр CAREL F201MA0000 предназначен для компактных паровых увлажнителей серии F. Обеспечивает стабильную производительность до **4 кг/ч** при подключении к сети **230 В AC**. Корпус выполнен из нержавеющей стали, обеспечивающей длительный срок службы без необходимости регулярного обслуживания. Идеально подходит для офисных и промышленных HVAC-систем, а также технологических процессов, где важна простота установки и надёжность работы.

Ключевые преимущества

- **Неразборная конструкция** – исключает необходимость регулярной разборки для чистки и замены электродов.
- **Компактность** – минимальные габариты для установки в ограниченных пространствах.
- **Коррозионная стойкость** – корпус из нержавеющей стали AISI 304, устойчив к воздействию минерализованной воды.
- **Простота монтажа** – подключение воды и питания к стандартным фитингам без изменения конструкции увлажнителя.
- **Надёжность** – устойчивость к перепадам давления (0,5–6 бар) и температур до 100 °С без риска деформации.
- **Безопасность эксплуатации** – встроенная защита от сухого хода и автоматическое отключение при перегреве.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	F201MA0000
Тип цилиндра	Неразборный
Производительность	4 кг/ч
Напряжение питания	230 В AC, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	3,2 кВт
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 304
Материал электродов	Хромо-никелевый сплав
Подключение воды (резьба)	G ½" (DN 15)
Рабочее давление воды	0,5–6,0 бар
Диапазон температуры воды	5–40 °С

Габаритные размеры (Ø × H)	60 мм × 210 мм
Вес (без упаковки)	≈0,9 кг
Срок службы	Не менее 5 лет при корректном использовании
Гарантия	12 месяцев от производителя

Установка и обслуживание

При установке цилиндра CAREL F201MA0000 выполняйте следующие рекомендации:

- Отключите паровой увлажнитель от электропитания и водоснабжения.
- Демонтируйте старый цилиндр и зачистите посадочное место от отложений.
- Установите новый цилиндр, убедитесь в плотности всех резьбовых соединений (используйте уплотнитель при необходимости).
- Подключите воду к штуцеру G ½" и подайте давление в диапазоне 0,5–6 бар.
- Подключите питание 230 В, проверьте фазировку и заземление.
- Запустите систему в тестовом режиме: убедитесь в отсутствии протечек и корректной выдаче пара.
- Поскольку цилиндр неразборный, все работы по очистке проводятся с помощью промывки водой средней температуры (не более 40 °С). При образовании сильных отложений рекомендуется полная замена цилиндра.

Совместимость

Неразборный цилиндр F201MA0000 совместим с паровыми увлажнителями CAREL серий:

- F2S, F2L (серии средней производительности)
- F0P, F0H (модели начального уровня с аналогичным посадочным местом)
- OEM-аналоги, использующие цилиндры с параметрами 4 кг/ч и G ½"

