

Компрессор спиральный YM182E1G-100 Invotech



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

Описание

- Компрессор среднетемпературный Invotech YM182E1G. YM-среднетемпературный
- 182-холодопроизводительность 100 Вт x 182 при напряжении 50Гц, и рабочей точке $T_{кип} = -6,7^{\circ}\text{C}$
 $T_{конд} = 48,9^{\circ}\text{C}$ перегрев $4,4^{\circ}\text{C}$ переохлаждение 0°C
- E-хладагент R404
- 1-код напряжения питания 3ф/380В/50Гц
- G-комплектация со смотровым стеклом, и патрубками под пайку. Поставляется с заправкой маслом под R404A, монтажные опоры.

Технические характеристики

- Производитель Invotech
- Марка компрессора Invotech Scroll
- Модель YM
- Тип компрессора Спиральный
- Назначение компрессора Среднетемпературный
- Холодильный коэффициент (EN 12900) 2,14
- Регулирование производительности Нет
- Электропитание компрессора 3 фазы/220 В/50 Гц
- Диапазон холодопроизводительности (EN 12900), кВт 15-20
- Холодопроизводительность (EN 12900), кВт 18,06
- Высота, мм 507
- Длина, мм 259
- Ширина, мм 243
- Масса нетто, кг 54
- Количество масла, л 2,7
- Уровень шума, dBA 72
- Патрубок на всасывании, дюйм (пайка) 7/8"
- Патрубок на нагнетании, дюйм (пайка) 1 1/8"
- Диапазон применения компрессоров YM