

## СГК-2-CO+CH DN 50/100 ВД



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

Система СГК-2 может применяться на любом коммунально-бытовом объекте, в котельных, в многоквартирных и частных домах, коттеджных поселках и т.п.

Система СГК-2 обеспечивает:

- контроль содержания природного газа и оксида углерода по двум порогам;
- выдачу сигнализации (световой и звуковой) в случае возникновения в контролируемом помещении концентрации газа, превышающей пороговый уровень;
- перекрытие трубопровода подачи газа электромагнитным запорным клапаном при аварийной ситуации;
- выдачу информации о состоянии системы на ПК-3.

Комплект стандартной поставки:

- сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1
- сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2
- клапан предохранительный электромагнитный газовый ВД КПАГ
- кабель соединительный для клапана длиной 5 м (по заказу возможна другая длина)
- кабель соединительный для сигнализаторов типа УТР 1р с разъемами RJ-12, длиной 5 м (по заказу возможна другая длина)

В системе СГК-2 общее количество сигнализаторов СЗ-1 и СЗ-2 не должно превышать 250 шт.

Систему СГК-2 можно расширить до СГК-3, путем присоединения блока БУПС-4.

К любой системе СГК можно присоединить дополнительное оборудование: блоки реле БР-1.4 или БР-2.0, пульт контрольный ПК-3 или ПК-4.

