

Шкаф управления SHUFT W2 v.08 Hi-End



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

137 554 руб.

Цена ПО ЗАПРОСУ Шкафы управления SHUFT W2 используются для управление системами приточно-вытяжной вентиляции с комбинированными теплообменными агрегатами, рекуперацией тепла, функциями контроля влажности или давления воздуха. В шкафах автоматики SHUFT-W2 v.08 Hi-End используются с вободно программируемые контроллеры Carel с.pCO mini Hi End.

Базовые версии шкафов управления SHUFT W2 v.08 Hi-End предназначены для управления: Двумя однофазными до 2 кВт каждый(прямой пуск) или одним трехфазным вентилятором до 4.5 кВт (прямой пуск или ПЧ). Однофазным (230 вольт) циркуляционным насосом мощностью до 300 Вт. Приводами воздушных заслонок имеющим напряжение питания 230 вольт. Двумя приводами трехходовых клапанов имеющих напряжение питания 24 вольта и управление по сигналу 0-10 вольт, нагрев/охлаждение. Одной или двумя ступенями ККБ. В шкафах автоматики SHUFT-W2 v.08 Hi-End используются с вободно программируемые контроллеры Carel с.pCO mini Hi End. Версия программного обеспечения контроллера: v.08