

Отличительные особенности ПЛК Pixel2 и Matrix

| Характеристики | Pixel2 | Matrix |
|---|--------|---------|
| Встроенная память | 2 GB | 8 GB |
| Оперативная память | 256 MB | 512 MB |
| Слот карты памяти | нет | microSD |
| Модификация с модемом (4G, слот microSIM) | нет | есть |

Программное обеспечение

| | | |
|-----------|--------|---------------|
| SMConnect | клиент | клиент\сервер |
|-----------|--------|---------------|

Подключение модулей

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| FMR по шине MTBus | нет | есть |
| MRL по шине MTBus | до 2х | до 25х (ограничено мощностью блока питания) |
| Сетевые карты с дополнительными интерфейсам | Сетевой модуль NA-407 (Ethernet) | Сетевой модуль NA-401 (Rs485) |
| | | Сетевой модуль NA-407 (Ethernet) |
| | | Сетевой модуль NA-411 (RS-485 + RS-485) |
| | | Сетевой модуль NA-417 (RS-485 + Ethernet) |
| | | Сетевой модуль NA-437 (RS-232 + Ethernet) |
| | | Сетевой модуль NA-457 (CAN + Ethernet) |
| | | Сетевой модуль NA-477 (Ethernet + Ethernet) |
| | | Сетевой модуль NA-497 (2xUSB + Ethernet) |

aesf.ru